



- Site de Montoire: Route de Savigny - 41800 MONTOIRE SUR LE LOIR
Tel+33.2.54.85.02.67- Fax+33.2.54.72.61.20 – saprotais@wanadoo.fr
- Site de Pouzauges: Village d'Entreprises - Z.I. - 85700 POUZAUGES
Tel+ 33.2.51.91.84.02 - Fax+33.2.51.91.84.04 - vigil@online.fr

Membre du **GIE POLYTECHNICS** - Fabricant et distributeur des matériels AIMP et CORSET

Manomètre digital Digital Pressure gauge

Série MANU-4 / MANU-5 Serie MANU-4 / MANU-5

MANU-4 Classe 0.05

MANU-5 Classe 0.2

Gamme de pression:

de -1+1bar à 0+2000bar
(17 échelles disponibles)

Raccordement: G1/2"

Alimentation par pile interne

Les manomètres série MANU-4 et MANU-5 sont des manomètres numériques à microprocesseur de nouvelle génération. Ils se composent d'une partie analogique d'une grande stabilité dans le temps et d'un convertisseur assurant une résolution interne de 65000 divisions.

Les MANU-4 et MANU-5 sont alimentés par piles internes (AA) d'une autonomie de 1 an environ. Il est livré avec son manuel d'utilisation.



MANU-4 Accuracy 0.05% FS

MANU-5 Accuracy 0.2% FS

Pressure scale -1+1bar to 0+2000bar
(17 available scales)

Thread: 1/2" BSP

Power supply by internal battery

MANU-4 and MANU-5 are digital pressure gauges recommended built with new generation chipset. They are built around an analog part enabling a large time stability associated with a converter enabling internal resolution

of 65000 divisions.

MANU-4 and MANU-5 digital pressure gauge have an internal battery (AA) which has around one year autonomy. They are delivered with their user manual.

PROPRIETES PRINCIPALES

- 1 an d'autonomie sans recharge
- Unités de mesure programmables : bar, mbar, MPa, KPa, Psi
- Bargraph : Affichage du niveau de pression atteint par rapport au mini et au maxi de l'étendue de mesure
- Résolution programmable
- Filtre numérique programmable
- Fonction Pic : Affichage de la pression maxi et de la pression mini
- Suppression admissible 150 % échelle de mesure
- Température d'utilisation 0...+50°C
- Extinction automatique programmable

Options

- Sortie RS232
- Alimentation externe
- Autres raccords: M10x100 – G1/4" – JIC7/16-20



MAIN FEATURES:

- 1 year autonomy without recharging
- Display with analogue bar (always active)
- Programmable resolution
- Programmable digital filter
- Programmable units of measurement mbar, bar, kPa, MPa and psi

- Zero function
- Peak function (positive and negative)
- Admissible overpressure 150 % FS
- Working temperature 0°..+50°C
- Auto off feature

Options

- Serial output RS232
- External power supply
- Other thread: M10x100 – G1/4" – JIC7/16-20